

Aggiornamento Automatico

Uno dei problemi ricorrenti di un utente o meglio ancora di un amministratore di sistemi, è quello degli aggiornamenti del software. Aggiornare un software comprende i seguenti problemi:

- ricordarsi di farlo;
- trovare il tempo per farlo;
- studiare come farlo;
- farlo;

IGSuite è in particolar modo il suo demone **igsuited**, risolve questi tre apparentemente semplici problemi!. "igsuited" è un demone che messo in background si occupa di numerose funzioni, ma in particolare di quella dell'aggiornamento degli script. E già perchè è di script che parliamo!! non di binari compilati o chissà di quale altra diavoleria; di semplici file di testo (la forza del Perl!). E allora quale miglior modo di aggiornarli se non fare un download dei file di testo da un sito?.

Igsuited fa proprio questo. Periodicamente (una volta ogni 24h ma è configurabile) legge le intestazioni di ogni script, poi scarica dal sito ufficiale del progetto la lista dei file dell'ultima release/versione, e confronta file per file le date di aggiornamento, qualora ne trova uno scaduto ne fa il download e una volta confrontatone la chiave (un hash MD5) lo sostituisce a quello originale.

Trattandosi di file di testo l'operazione è molto veloce. Ora in realtà il lavoro non è finito, infatti ad ogni aggiornamento in genere occorre eseguire altre operazioni tipo:

- Creare nuove tabelle o database;
- Creare nuove directory;
- Inviare messaggi all'amministratore di sistema;

Queste operazioni sono gestite dallo script 'mkstruct.pl' è lui che all'occorrenza viene lanciato da igsuited e compie gli aggiornamenti dovuti.

Al termine del lavoro igsuited manda un I-SMS all'amministratore e un e-mail al team di sviluppo.

Vedi anche [faq6|come avviare 'igsuited']