IGPacMan - Installare e aggiornare IGSuite

IGPacMan è il gestore dei pacchetti di IGSuite. Questa applicazione permette di installare o aggiornare l'intera suite attraverso un'interfaccia web .

IGPacMan permette l'installazione di IGSuite in soli 6 passaggi. Tra un passaggio e l'altro IGPacman valuterà immediatamente i dati inseriti, come ad esempio i parametri di configurazione per accedere al database, segnalando eventuali incongruenze.

Ecco come installare o aggiornare IGSuite attraverso IGPacMan:

1. Scaricare IGPacMan dall'indirizzo http://www.igsuite.org/igpacman.pl

2. Copiare il file all'interno della directory configurata nel server web Apache come directory dei cgi (Ad esempio /srv/www/cgi-bin/)

3. Solo su sistemi Linux assegnare al file i permessi di esecuzione (Ad esempio con il comando: chmod +x /srv/www/cgi-bin/igpacman.pl)

4. Dal prompt dei comandi eseguire igpacman attraverso l'interprete Perl (Ad esempio: perl /srv/www/cgi-bin/igpacman.pl)

Eseguito il punto (4) vi verrà richiesto di inserire una pass-phrase segreta. Questa, per motivi di sicurezza, vi sarà di nuovo richiesta ad ogni avvio di IGPacMan. Inserita la pass-phrase il sistema vi inviterà ad aprire igpacman tramite il vostro browser preferito con un indirizzo che punta alla vostra directory dei cgi, ad esempio: http://localhost/cgi-bin/igpacman.pl

N.B. E' assolutamente indispensabile che sul vostro browser siano attivati i cookie!

Seguire passo passo tutto quanto riportato fino a raggiungere il completamento di tutti i vari passaggi, ed in mancanza di errori eseguite il vostro primo avvio della suite!