

## Come si attivano i servizi di aggiornamento automatico del Meteo e delle News ?

Le News e la Meteo sono servizi messi a disposizione degli utenti di IGSuite grazie al lavoro svolto dal demone "igsuited". Questi si occupa oltretutto di alcune operazioni di manutenzione del sistema, tra le quali spicca un sistema di aggiornamento automatico di IGSuite.

Per avviare "igsuited" è sufficiente lanciarlo come processo in background. Su una macchina con Linux lo si può avviare al boot con:

```
su wwwrun -c "perl -I /srv/www/cgi-bin/ /srv/www/cgi-bin/igsuited &"
```

Come si può vedere nell'esempio il demone viene avviato come fosse un processo dell'utente wwwrun (o comunque lo stesso utente che esegue Apache). Inoltre, l'opzione '-I' indica al Perl dove si trovano i 'moduli' o librerie necessarie a igsuited per funzionare. L'argomento passato a '-I' non è altro che la directory dove si trovano i cgi di IGSuite.

*N.B. La meteo, per funzionare, ha bisogno che siano stati impostati tutti i dati all'interno del file "igsuite.conf", inerenti l'indirizzo della propria azienda. E' infatti il servizio meteo di tale sito che verrà visualizzato sul desktop degli utenti di IGSuite*