

IGWebMail

[Modifiche di Ale-IGWebMail-fatte]

[Modifiche di Ale|Indice generale modifiche di Ale]

Ricerca in email di altri utenti

Nella mia proposta avevo distinto la ricerca in **tutte le proprie cartelle** dalla ricerca nelle **email di tutti gli utenti**. Qui si è ricevuto senza che si ricordi esattamente in quale cartella è stata registrata, un'altro è ricercare tra le email di tutti.

[LucaS] 07.05.2007 Allora forse converrebbe inserire due termini nel dizionario webmail_lang tipo "Cerca in tutte le pr pensi?

webmail::findshow

```
## Translate folders name
$validfolders{$_} = $folderinfo{$_}{name} for keys %folderinfo;
+ $validfolders{everybody} = "All users"; #XXXTRANSLATE
```

Con **rispetto della riservatezza** per evitare la ricerca nel corpo di messaggi non completamente condivisi.
webmail::findexec:

```
elseif ($on{fieldtofind} eq 'body')
{
    $query = "body~*'$in{keytofind}'";
+    $query = "(owner='$auth_user' or sharemode=1) and ($query)" if $in{folder} eq 'ev
}
```

La **ricerca per PID** veniva effettuata automaticamente nelle cartelle di **tutti gli utenti**, ed effettuavo una **ricerca esatt**

[LucaS] 07.05.2007 Avevo visto. Ma da anni ho labitudine di ricercare i protocolli inserendo solo la parte univoca del l ottengo lo stesso risultato con meno lavoro (al massimo rischio di avere anche 'x123.07' ma mi va bene lo stesso tanto a

webmail::findexec

```
elseif ($on{fieldtofind} eq 'protocol')
{
*   $query = "pid= '$in{keytofind}'";
+   $in{folder} = 'everybody';
}
```

La query diventava pertanto:

```
DbQuery("select id, issue, timeissue, sender, contactid, receiver, ".
        " owner, subject, folder, content, status, size, pid, sharemode ".
        "from email_msgs ".
        "where ".
*       "(owner='$auth_user'".($in{folder} eq 'everybody' ? " or sharemode<>2)" : ")")
*       " and ($query) ".
        "order by issue desc");
```

Miglioramento addressbook

Questa modifica permette di visualizzare nell'addressbook di IGWebMail anche i nomi dei contatti che non hanno specificato un master.

Permette inoltre di visualizzare come **link** solo i contatti che non sono staff di un contatto (master=""), e di non visualizzare i link per i contatti che sono staff di un contatto.

Quando la '**visualizzazione è focalizzata** sullo staff di un certo contatto questo fatto viene evidenziato in testa alla lista dei contatti.

Avevi notato che la query come l'avevo modificata era molto lenta (su Postgre):

```
DbQuery("select contacts.contactid, contacts.contactname, contacts.email, contacts.master, contacts.contacttype
        "where ".
        ($on{alphabet} ne 'all' ? "substr(contacts.contactname,1,1)='$on{alphabet}' "
        "(email<>' ' or (master='0' and (select count(*) from contacts cont1 where cont1.master=contacts.contactid) <> 0) "
        "and contacts.contacttype<>1 "
        ($on{alphabet} ne 'all' ? " and substr(contacts.contactname,1,1)='$on{alphabet}' "
        "group by contacts.contactid "
        "order by contacts.contactname");
    }
```

Allora ti avevo proposto questa variante che sfrutta una join sulla medesima tabella contatti per individuare lo staff con master="":

```
DbQuery("select contacts.contactid, contacts.contactname, contacts.email, contacts.master, contacts.contacttype
        "left join contacts staff on staff.master = contacts.contactid and staff.email=contacts.email
        "where ".
        ($on{alphabet} ne 'all' ? "substr(contacts.contactname,1,1)='$on{alphabet}' "
        "(contacts.email<>' ' or (contacts.master='0' and staff.email<>' ')) "
        "and contacts.contacttype<>1 "
        ($on{alphabet} ne 'all' ? " and substr(contacts.contactname,1,1)='$on{alphabet}' "
        "group by contacts.contactid "
        "order by contacts.contactname");
    }
```

Il resto era nel documento che ti avevo inviato al riguardo.