

Importazione di messaggi mail da vari client di posta tramite protocollo IMAP.

Qualora aveste problemi per l'importazione di grosse quantità di mail, soprattutto in ambito aziendale, è possibile ricorre alla posta elettronica.

In pratica si utilizza una casella di posta Imap interna o presso un provider internet come libero.it per travasare i messaggi in IGSuite con la funzione "Importa da un server Pop3", all'interno di IGWebMail.

Il vantaggio di utilizzare una casella via Imap consiste nel fatto che i suoi messaggi sono residenti nel server e non nei client di posta caselle al suo interno utilizzandola in pratica come se fosse un disco virtuale remoto.

Dopo vari tentativi ho riscontrato che, volendo importare messaggi da outlook, è senz'altro consigliabile servirsi di un client di posta freeware, decisamente meno problematico nel gestire correttamente caselle Imap per la copia di grossi volumi.

Ma veniamo alla pratica!

Preparazione messaggi da importare.

- Scarichiamo ed installiamo il client di posta Thunderbird dal sito di mozilla italia.
- Importiamo in esso la o le caselle di posta presenti in outlook (oppure outlook express, eudora, communicator)
- Accertatevi che i messaggi siano stati correttamente importati visualizzando le varie cartelle create durante in pratica.

Configurazione di una casella di posta Imap

A questo punto occorre decidere quale metodo utilizzare per accedere ad una casella Imap predisposta per lo scopo. Si

1° metodo: accesso ad una casella di libero.it tramite Imap

Supponendo che abbiate già una casella presente su libero da predisporre allo scopo, configurate un nuovo account su

- accedete al menu "Strumenti/impostazioni account"
- dall'elenco degli account di posta premete il tasto "aggiungi nuovo account"
- apparirà una finestra dove inserire successivamente i seguenti dati:

```
tipo di account = Account di posta
nome = bidone
Indirizzo mail = vostro indirizzo
Server di posta in ingresso utilizzato = IMAP
Nome server ingresso = imapmail.libero.it
Nome utente posta in entrata = vostro nome utente per l'accesso
Nome account = bidone
```

Una volta terminata l'operazione dovrete veder apparire nell'elenco delle vostre cartelle di mail una nuova cartella chiamata "arrivo".

2° metodo: accesso ad una casella Imap tramite smeserver linux

Il metodo precedente è piuttosto semplice ma prevede il passaggio tramite internet di tutta la vostra mail e quindi può essere utilizzato per la posta interna.

Si tratta di preparare un server di posta linux o utilizzarne uno già presente nella rete o nel vostro pc. Il mio suggerimento è di utilizzare un server virtuale.

Utilizzare la procedura descritta in questo link: <http://digilander.libero.it/agnul75/contribs/ighowto.pdf> per installare vmware all'interno di una macchina virtuale di vmware, sul mio pc con windows xp.

Se non volete utilizzare questo sistema per i backup ma solamente per il trasferimento dei files, seguite solo le istruzioni per il trasferimento dei files.

Prendere nota, durante la configurazione dello smeserver, dell'indirizzo ip, del nome del dominio utilizzato e.. dell'utente che verrà utilizzato per accedere al server.

Appena terminato e riavviato il sistema collegatevi da un altro pc in rete (o dallo stesso con windows nel caso lo abbiate installato sul vostro pc) e digitate: /server-manager

Immettete utente admin e password ed accedete alle impostazioni della mail (menù a sinistra)

Le impostazioni dovranno essere le seguenti:

```
Accesso server POP3 - [ ] Accesso privato
Accesso server IMAP [ ] Accesso privato
Accesso Webmail [ ] Disabilitato
Scansione Virus [ ] Abilitato
Filtro Antispam [ ] Disabilitato
Blocca allegati eseguibili [ ] Disabilitato
Sistema gestione e-mail [ ] Standard (SMTP)
Autenticazione SMTP [ ] Accesso SMTP (sicuro)
Posta ad utenti sconosciuti [ ] Ritorna al mittente
Indirizzo del mail server interno [ ] Indirizzo del mail server del provider Internet
```

Il vostro server di posta interna dovrebbe essere pronto. Seguite la stessa procedura esposta nel primo metodo per aggiungere la posta interna inserita obbligatoriamente nell'installazione dello smeserver.

Quindi:

- accedete al menù Strumenti/impostazioni account
- dall'elenco degli account di posta premete il tasto aggiungi nuovo account
- Apparirà una finestra dove inserire successivamente i seguenti dati:

```
tipo di account = [ ] Account di posta
nome = [ ] bidone
Indirizzo mail = vostro indirizzo (es. admin@nomedominio.local dove nomedominio corrisponde al vostro dominio)
Server di posta in ingresso utilizzato = IMAP
Nome server ingresso = [ ] <indirizzo ip del vs. smeserver>
Nome utente posta in entrata = vostro nome utente per l'accesso (admin)
Nome account = [ ] bidone
```

Una volta terminata l'operazione dovrete veder apparire nell'elenco delle vostre cartelle di mail una nuova cartella chiamata "Posta in arrivo".

Spostamento dei messaggi da thunderbird a cartella imap (posta in arrivo)

Ora si tratta di spostare i messaggi dalle varie cartelle locali a quella della casella Imap preparata (bidone) all'interno de

Lo si puÃ² fare agevolmente selezionando tutto o parte dei messaggi e trascinandoli con il mouse nella cartella di destin
tempi di trasferimento saranno ovviamente piÃ¹ lunghi. Non si dovranno copiare eventuali sottocartelle locali ma solar
imap (Igsuite importa solamente messaggi e non ricostruisce l'albero delle sottocartelle).

Si consiglia di procedere spostando i messaggi e non copiandoli. In tal modo si evita il rischio di ricopiare messaggi gi.

Importazione dei messaggi da casella Imap (bidone) e Igsuite

- Entrate in IGSuite, posizionatevi su IGWebMail e accedete all'opzione di â importa messaggiâ
- Spostatevi nella cartella "Importa messaggi da un server Pop3" e immettete i seguenti parametri:

Se avete seguito il primo metodo:

```
Pop3 Server Host = popmail.libero.it
Pop3 Server Port = 110
Pop3 access login = vostro nome utente casella mail
Pop3 access Password = vostra password casella mail
Pop3 auth mode = BEST
Pop3 use SSL (port 995) = NO
```

Se avete seguito il secondo metodo:

```
Pop3 Server Host = <indirizzo ip vs. smeserver>
Pop3 Server Port = 110
Pop3 access login = vostro nome utente casella mail
Pop3 access Password = vostra password casella mail
Pop3 auth mode = PASS
Pop3 use SSL (port 995) = NO
```

In entrambi i casi, se poi dovete ripetere tale operazione per piÃ¹ passaggi, vi consiglio di aggiungere nel campo: Salva
impostazioni di accesso alla casella imap potranno essere utilizzate successivamente tramite l'opzione â importa da pre

Davis

www.neting.it