

# Installare IGSuite su Windows

Per installare IGSuite su piattaforme Windows, si hanno due possibilità: o si installano una ad una le applicazioni e i moduli necessari a IGSuite (Apache, Perl, Mysql etc) oppure ci si può affidare a pacchetti già preconfezionati, che installano tutto il necessario per avere una piattaforma pronta in pochi click.

Uno di questi è WMServerTools per Win 2000/XP/2003 . Grazie al contributo di Antonio Russolillo ecco un piccolo HowTo per installare IGSuite su Windows in pochi passi.

## Requisiti

### WMSERVERTOOLS

Pacchetto preconfezionato contenente (MYSQL, APACHE, PERL, PHP, ETC.) scaricabile da <http://www.wmcreation.it/index.php?action=wmservertools> (FREEWARE)

### ACTIVE PERL

E' possibile ottenerlo gratuitamente da <http://www.activeperl.com/Products/ActivePerl/>

## Installazione

Prima di procedere assicurarsi che nessun'altra applicazione sia in ascolto sulle porte utilizzate da Apache e Mysql rispettivamente la 80 e la 3306 (ad esempio applicativi come Skype stanno in ascolto sulla porta 80). Infatti si avrebbe in questo caso un errore che comprometterebbe l'esecuzione di Apache o di Mysql.

1. Scompattare il pacchetto di IGSuite in una directory a nome "IGSUITE"
2. Installare WMSERVERTOOLS (seguire la documentazione ufficiale)
3. Installare ACTIVEPERL (seguire la documentazione ufficiale)
4. Lanciare WMSERVERTOOLS
5. Dall'icona di WMServerTools che compare in basso a destra dell'orologio, cliccare con il tasto destro e selezionare dal menù 'WWW' l'opzione "PHPMYADMIN", verrà avviato il vostro browser che visualizzerà una finestra per la creazione della base dati.
6. Create un Database di nome "igsuite".
7. Dall'applicativo "ACTIVEPERL" sopra installato, lanciate PERL PACKAGE MANAGER "PPM", si aprirà una finestra DOS con puntatore "PPM"
8. Attivando se necessario la vostra connessione a Internet, digitare il seguente comando: **install DBD-mysql**
9. Aprire una istanza MS-DOS (solitamente presente nel menù programmi-accessori)
10. Posizionarsi nella directory "IGSUITE" nel quale si è scompattato il file zip.
11. Digitare il comando: **perl install.pl**

### 1a domanda

scelta della lingua - premere invio (lasciando 'italiano')

### 2a domanda

directory dei CGI - scegliere la cartella **C:\WM\WWW\CGI-BIN**

### 3a domanda

nome di login dell'amministratore - inserire la login che userete per il primo accesso

**4a domanda**

password di amministratore - inserire la password per il primo accesso

**6a domanda**

driver per gestire il database - scegliere mysql

**7a domanda**

utente che ha diritto di usare mysql - scrivere root

**8a domanda**

la password del database, lasciatela vuota

**9a domanda**

nome dell'host - digitare localhost

**10a domanda**

porta - lasciare invariato e premere invio

**11a domanda**

directory dei dati in cui creare il file index - scrivere **C:\WM\WWW\IGSUITE**

**12a domanda**

sottopercorso di IGSUITE - scrivere /igsuite

**13a domanda**

nome Host per HYLAFAX - lasciare invariato

**14a domanda**

vuoi continuare con l'installazione - "si" se i dati sono corretti

12. Aprite il file di configurazione di igsuite sotto C:\WM\WWW\CGI-BIN\CONF\IGSUITE.CONF e controllate che la configurazione che riguarda il database corrisponda alla seguente...

```
## Database access parameters
##
$db_name = 'igsuite';
$db_driver = 'mysql';
$db_host = 'localhost';
$db_port = '3306';
$db_login = 'root';
$db_password = '';
```

13. Eseguire dal prompt dei comandi il seguente comando **C:\WM\WWW\CGI-BIN\MKSTRUCT.PL**. In questo modo IGSuite creerà la struttura del database. Una volta ottenuto il messaggio di avvenuta operazione cliccando su "CONTINUA" vi apparirà la maschera di login e avrete il vostro IGSuite funzionante!

15. Per gli accessi successivi: **AL PRIMO LANCIARE WMSERVERTOOLS e DAL BROWSER INTERNET DIGITARE: http://localhost/cgi-bin/igsuite**

14/02/2004

ANTONIO RUSSOLILLO

scoach@fastwebnet.it