

IGPacMan an IGSuite Package Manager

IGPacMan è il gestore dei pacchetti di IGSuite. Questa applicazione permette attraverso una interfaccia web di installare o aggiornare l'intero sistema.

IGPacMan permette l'installazione di IGSuite in circa 6 passaggi. Tra un passaggio e l'altro vengono valutati immediatamente i dati inseriti, come ad esempio i parametri di configurazione per accedere al database.

Per installare o aggiornare IGSuite attraverso IGPacMan eseguire questi passaggi:

1. Scaricare IGPacMan dall'indirizzo <http://www.igsuite.org/igpacman.pl>
2. Copiare tale file all'interno della directory configurata nel server web Apache come directory dei cgi (Ad esempio /srv/www/cgi-bin/)
3. Solo su sistemi Linux assegnare al file i permessi di esecuzione (Ad esempio con il comando: `chmod +x /srv/www/cgi-bin/igpacman.pl`)
4. Dal prompt dei comandi eseguire localmente il file con l'interprete Perl (Ad esempio: `perl /srv/www/cgi-bin/igpacman.pl`)

Eseguito il punto (4) vi verrà richiesto di inserire una pass-phrase segreta. Questa vi sarà dinuovo richiesta per motivi di sicurezza ad ogni avvio di IGPacMan. Inserita la pass-phrase il sistema vi inviterà ad aprire igpacman tramite il vostro browser preferito con un indirizzo che punta alla vostra directory dei cgi, ad esempio: <http://localhost/cgi-bin/igpacman.pl>

Seguire passo passo tutto quanto riportato fino a raggiungere il completamento di tutti i vari passaggi ed in mancanza di errori eseguite il vostro primo avvio della suite!