

Attivo su [igsuite.globalitalia.it](http://igsuite.globalitalia.it)  
Accedere con ftp a [linux.globalitalia.it](http://linux.globalitalia.it) con la login igsuiteg e la pwd i5dft6xcv assegnati  
In /public ci sono le pagine web e in [/igsuite.globalitalia.it/cgi-bin](http://igsuite.globalitalia.it/cgi-bin) ci sono i cgi.  
Modificare igpacman.pl localmente e inserire la passphrase  
Copiare igpacman.pl nella directory dei cgi  
Dargli i permessi di esecuzione  
site chmod 0755 igpacman.pl  
Scrivere al supporto tecnico per farsi attivare il cgi  
I prerequisiti ci sono tutti  
Il database è già creato (nel caso del test igsuiteg) e l'account è lo stesso dell'ftp.  
igpacman.pl è giunto al termine l'unico errore è stato:  
Can't open /usr/local/apache/conf/httpd.conf for reading. Are you root?  
Can't open /var/www/conf/httpd.conf for reading. Are you root?  
All'avvio di IG invece di eseguire lo script esso viene mostrato!!

Piccolo manuale  
[http://www.globalitalia.it/Supporto/doc/cgi\\_doc.htm](http://www.globalitalia.it/Supporto/doc/cgi_doc.htm)